










# 100 - 210kg Styrehjul

Belastningsevne på en jævn overflade ved 0,6 m/s.

ETP, shore A 92	Varebeskrivelse	 Hjul-Ø [mm]	 Hjulbanebredde [mm]	 Boring-Ø [mm]	 Navlængde [mm]		 Belastning [kg]	 Ekspress / På lager	Ordre nummer	EAN-nummer
	Hjulfælg: Stål Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje, temperaturbestandigt fra -40°C til +60°C	60	20	20	12		100		ETP060x20-Ø20 HL12	4031582318463
		60	25	20	12		140	✓	ETP060x25-Ø20 HL12	4031582318470
		70	20	20	12		120		ETP070x20-Ø20 HL12	4031582331233
		80	20	20	14		140	✓	ETP080x20-Ø20 HL14	4031582318524
		80	20	25	12		140		ETP080x20-Ø25 HL12	4031582365382
		80	25	20	14		160		ETP080x25-Ø20 HL14	4031582318531
		80	25	25	12		160		ETP080x25-Ø25 HL12	4031582369427
		100	20	20	14		180		ETP100x20-Ø20 HL14	4031582318845
		100	25	20	14		210	✓	ETP100x25-Ø20 HL14	4031582318852
		100	25	25	12		210		ETP100x25-Ø25 HL12	4031582331288



På forespørgsel kan vi levere kundespecifikke hjul.